

Uchwyt na baterie DW

Uchwyt służy do bezpiecznego przechowywania baterii na tablicach warsztatowych (np. ze sklejk) w warunkach wewnętrznych.

Materiał

PLA (Polikwas mlekowy):

Materiał biodegradowalny  oraz zgodny z wymaganiami REACH .

- Przeznaczony do użytku w temperaturach do 50°C.
- Odporny na przypadkowe odkształcenia w standardowych warunkach wewnętrznych.

Metody montażu:

1. Przykręcenie: .

Uchwyt posiada otwory montażowe przystosowane do standardowych wkrętów. .

Zaleca się użycie wkrętów o średnicy 2-4 mm. .

Wkręty należy zamocować w podłożu zapewniającym stabilność (np. sklejka o grubości minimum 10 mm).

2. Przyklejenie:

Powierzchnia montażowa uchwyty jest płaska, co umożliwi zastosowanie kleju montażowego do drewna, plastiku lub uniwersalnego. .

Przed przyklejeniem oczyścić i odtłuścić powierzchnię montażową.

Udźwig:

Maksymalny udźwig uchwyty zależy od metody montażu:

Przykręcenie: Do 1 kg.

Przyklejenie: Do 500 g (zależy od rodzaju użytego kleju).

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.

Unikać montażu w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejników) i wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Pielęgnacja i przechowywanie

Czyścić wilgotną ściereczką, unikać środków żrących i ostrych narzędzi.

Przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci, źródeł ciepła oraz bezpośredniego światła słonecznego.